


Legende / Légende:

- A: Solezwischenbehälter / Réservoir intermédiaire de saumure
- B: Füllleitung mit pneumatischem Membranventil 24VDC /  
Vanne de remplissage avec commande pneumatique, tension 24VDC
- C: Entnahmeleitung / Conduite d'aspiration
- D: Überlauf / Surverse
- E: Niveauschwimmer / Niveau flotteur
- F: H2O2 Kanister (Optional) / H2O2 bidon (Option)
- G: Sauglanze (Optional) / Canne d'aspiration (Option)
- H: Solemess und Überwachungseinheit  
(Siehe separates Datenblatt) / Unité de mesure et de surveillance  
de la saumure (voir fiche technique séparée)



Harzinhalt Quantité résine	Soleinhalt Quantité de saumure	X	Y	Z	Eingang (B) Alimentation	Entnahme (C) Distribution	Überlauf (D) Surverse
300-600 Liter	400 l	815	760	985	d25 / DN20	d25 / DN20	d32 / DN25
900-1650 Liter	600 l	930	850	1030	d25 / DN20	d32 / DN25	d32 / DN25

Schweizer Wassertechnik · Technique suisse de l'eau

**burkhalter**

www.burkhalter-h2o.ch

Solezwischenbehälter und H2O2-Desinfektion / Réservoir intermédiaire saumure et désinfection H2O2  
Massblatt / Dimensions - raccords

Gez.: 15.01.2021 / PT

Massstab: 1:12.5

Rev.: 19.12.2022 / PT

Solezwischenbehälter und H2O2-Desinfektion.dwg